

# FOODMAX AW PAO 68

Code Produit: 264001301



## Huiles synthétiques pour l'industrie alimentaire

Ce produit est formulé à partir de bases synthétiques spécialement sélectionnées en combinaison avec la dernière technologie d'additifs. Ce produit est essentiellement non toxique, ce qui le rend adapté aux applications où un contact accidentel avec des aliments ou des matières premières pendant la production est possible. Grâce à ses excellentes caractéristiques de performance et à sa polyvalence, les huiles peuvent être utilisées dans la plupart des applications du processus de fabrication dans l'industrie de la production et de la transformation alimentaire.

## Avantages et Bénéfices

- Formulation sans zinc

## Niveau de Performance

- DIN 51524 HVLP

## Données de Performance Typiques

| Property                                                   | Test method | Value                 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| ISO Viscosity Grade                                        | ISO 3448    | 68                    |
| Colour                                                     |             | Transparent colorless |
| Density @ 15 °C, kg/dm <sup>3</sup>                        | ASTM D1298  | 0.83                  |
| Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s                      | ASTM D445   | 62-67                 |
| Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s                     | ASTM D445   | 9.5-11                |
| Viscosity index                                            | ASTM D2270  | >135                  |
| Pour point, °C                                             | ASTM D97    | < -55                 |
| Flash point, °C                                            | ASTM D92    | >265                  |
| Copper corrosion                                           | ASTM D130   | 1a                    |
| Emulsion characteristics @ 54°C oil-water-emulsion/minutes | ASTM D1401  | 40/37/3               |
| Rust Test A (distilled water)                              |             | pass                  |
| Rust Test B (sea water)                                    |             | pass                  |
| NSF registration                                           |             | 151303                |
| Kosher approved                                            |             | yes                   |
| Halal approved                                             |             | yes                   |

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.