

FOODMAX CHAIN 220

Code Produit: 263200401



Huile de qualité alimentaire pour la lubrification des chaînes de transmission et des convoyeurs ainsi que des boîtes de vitesses

Fluides adhésifs entièrement synthétiques de qualité alimentaire pour la lubrification des chaînes de transmission, des chaînes de convoyage, des boîtes de vitesses et des réducteurs. Ils contiennent des additifs spéciaux qui prolongent significativement les intervalles de relubrification. Ils peuvent être utilisés dans des situations où un contact accidentel avec des aliments est possible. Ces fluides sont inhibés contre l'oxydation et fournissent donc un film humide allongé qui reste stable dans une large plage de températures.

Pour les chaînes de transmission et de convoyage, il peut être appliqué à l'aide d'un pinceau ou manuellement. Il peut également être appliqué automatiquement à l'aide d'un système centralisé de distribution par goutte à goutte.

Avantages et Bénéfices

- Excellentes propriétés de pénétration
- Durée de vie de la chaîne prolongée
- Collant
- Ne coule pas et ne projette pas
- Excellente résistance à l'eau et à la corrosion
- Résistant contre les matériaux acides
- Large plage de température de fonctionnement
- Formulation sans zinc

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Density kg/dm ³	ISO 3675	0.868
Pour point, °C	ASTM D97	< -12
Flash point, °C	ASTM D93	> 220
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	220
Viscosity index	ASTM D2270	120
Water Separability	ASTM D1401	Pass
4 ball weld load, kg	ASTM D2266	160
NSF H1 registration	-	142966
Halal approved	-	Yes
Kosher approved	-	Yes

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.