

FOODMAX CHAIN LT

Code Produit: 263200801



Huile de qualité alimentaire pour la lubrification des chaînes de transmission et des convoyeurs dans les applications à basse température

Ce produit est basé sur un mélange d'hydrocarbures synthétiques et est inhibé contre l'oxydation pour assurer une longue durée de vie du film humide sur une large plage de températures. Il est conçu pour la lubrification des chaînes de convoyeur et des roulements fonctionnant continuellement à basse température, jusqu'à un minimum de -40°C, et sur des chaînes qui se déplacent lentement. Pour les chaînes de transmission et les chaînes de convoyeur : appliquer parcimonieusement à l'aide d'un pinceau ou d'une burette d'huile selon les besoins. Peut également être appliqué automatiquement à l'aide d'un système de distribution centralisé par goutte à goutte.

Avantages et Bénéfices

- Pénètre dans les maillons et les broches réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie de la chaîne
- Ne forme pas de dépôts de carbone durs
- Miscible avec les esters, les huiles minérales et d'autres hydrocarbures synthétiques
- Évite les éclaboussures à haute vitesse et donc les taches sur les tissus
- Excellentes propriétés anti-usure
- Faible volatilité qui réduit les résidus d'évaporation
- Formulation sans zinc

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		0.5
Density @ 20 °C, kg/dm ³	ISO 3675	0.82
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	17
Viscosity @ -40 °C, mm ² /s	ISO 3104	2500
Viscosity index	ASTM D2270	125
TAN, mg KOH/g		<1
Flash point, °C	ASTM D93	>220
Pour point, °C	ASTM D97	<-60
NSF registration	-	151578
Kosher approved	-	yes
Halal approved	-	yes

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.