FICHE TECHNIQUE

FOODMAX GEAR EXTREME 460

Code Produit: 263502401

Huiles synthétiques pour engrenages de qualité alimentaire

Foodmax Gear Extreme 460 est à base de polyalphaoléfines (PAO) et d'esters qui assurent une excellente lubrification. Grâce à ses additifs EP et à son indice de viscosité élevé, il offre un excellent service dans des conditions de charge sévères et à des températures extrêmes.

Ces produits sont des huiles de qualité alimentaire à performance premium pour tous types d'engrenages, boîtes de vitesses, différentiels et équipements industriels.

Avantages et Bénéfices

- Formulation sans zinc

Niveau de Performance

- ISO 6743/6 (CKB, CKC)
- ISO 12925 (CKB, CKC)
- DIN 51517, PARTS 1 - 3 (C, CL, CLP)
- AGMA 9005-E02 (RO, EP)
- DAVID BROWN S1.53.106

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Base oil type		PAO & Ester
ISO Viscosity Grade		460
Colour		Pale yellow
Density @ 20 °C, kg/dm³		0.864
Viscosity @ 40 °C, mm²/s	ASTM D445	460
Viscosity @ 100 °C, mm²/s	ASTM D445	52
Viscosity index	ASTM D2270	>180
Flash point, °C	ASTM D92	>260
Pour point, °C	ASTM D97	<-35
FZG Fail Load Stage	DIN 51 354	>12
NSF registration		165750
Kosher approved		yes
Halal approved		yes

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.

Matrix Specialty Lubricants
Typograaf 16 - 6921 VB Duiven
The Netherlands

+ 31 (0) 316 740 850
info@matrix-lubricants.com
www.matrix-lubricants.com